

Lampada da palo a LED 4000K - Apparecchio per strade e luoghi 40x74W BGP307 LED #99632400



Philips Licht
BGP307 LED #99632400
99632400
8718696996324 EAN/GTIN



489,63 EUR IVA incl.**
più Costi spediz.

 **15-17 Giorni*** (ITA)

Lampadine LED intercambiabile, Con lampadine sì, Tipo di montaggio Approccio, Idoneo per numero di lampadine 40, Versione altro, Materiale dell'alloggiamento Alluminio, Protezione superficie rivestimento a polveri, Colore alloggiamento grigio, Materiale della copertura Vetro trasparente, Tipo di tensione AC, Tensione nominale 220..240 V, Corrente nominale 315..343 mA, Corrente nominale del LED a corrente costante 588 mA, Dispositivo di comando Modulo di comando LED sotto tensione, Con dispositivo di comando sì, Dispositivo di comando sostituibile sì, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Senza funzione di oscuramento sì, distributore di luce altro, Consistenza del colore (ellisse McAdam) SDCM5, Vita utile nominale L80/B10 a 25 °C 100000 h, Grado di protezione (IP) IP66, Ottica regolabile no, Idoneo per misura raccordo 48..76 mm, Resistenza agli urti IK09, Classe di protezione I, Telecomando senza, Con radiocomando no, Regolazione flusso luminoso costante no, Con controllo luce controllato dal programma no, Con cavo di allacciamento no, Lunghezza cavo 0 m, Idoneo per potenza lampada 68 W, Max. Prestazioni del sistema 72 W, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 10200 lm, efficacia luminosa 142 lm/W, Colore luce bianco, Temperatura del colore 4000 K, Indice di resa del colore CRI 70-79, Fattore di potenza 0,99, Larghezza 330 mm, Altezza/Profondità 110 mm, Lunghezza 525 mm, Tipo di cablaggio diploma, Numero di poli 3, Sezione conduttore 2,5 mm², Compatibile con Apple HomeKit no, Compatibile con Google Assistant no, Tipo di collegamento Con morsetto a inserzione, Compatibile con Amazon Alexa no, Supporto IFTTT disponibile no

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

