



Accoppiatore bus EtherCAT - Dispositivo base Fieldbus DC24V BK1120



Beckhoff
BK1120

336,22 EUR IVA incl.**

più Costi spediz.



15-17 Giorni* (ITA)

Con alimentazione di corrente integrata sì, Tensione di ingresso con CC 24 V, Tipo di tensione di ingresso DC, Max corrente di ingresso con CC 0,57 A, Tensione di uscita con CC 24 V, Tipo di tensione di uscita DC, Max corrente di uscita con CC 0,5 A, Numero delle interfacce HW Industrial Ethernet 2, Con interfaccia ottica no, Protocollo supportato per TCP/IP sì, Protocollo supportato per PROFIBUS no, Protocollo supportato per CAN no, Supporta protocollo per INTERBUS no, Protocollo supportato per ASI no, Protocollo supportato per KNX no, Supporta protocollo per MODBUS no, Protocollo supportato per Data-Highway no, Supporta protocollo per DeviceNet no, Protocollo supportato per SUCONET no, Protocollo supportato per LON no, Protocollo supportato per SERCOS no, Protocollo supportato per PROFINET IO no, Protocollo supportato per PROFINET CBA no, Supporta protocollo per EtherNet/IP no, Protocollo supportato per DeviceNet Safety no, Protocollo supportato per INTERBUS-Safety no, Supporta protocollo per PROFIsafe no, Supporta protocollo per SafetyBUS p no, Supporta protocollo per altri sistemi bus sì, Standard radio Bluetooth no, Standard radio WLAN 802.11 no, IO-Link Master no, Componenti di sistema sì, Grado di protezione (IP) IP20, Numero delle slot 64, Con unità inseribili, I/O digitali sì, Con unità inseribili, I/O analogici sì, Con unità inseribili, moduli di comunicazione sì, Con unità inseribili, moduli centrali no, Con unità inseribili, altro sì, Con isolamento elettrico sì, Con accoppiatore bus per la progettazione di stazioni modulari sì, Montaggio sul binario possibile sì, Montaggio diretto/a parete possibile no, Installazione frontale possibile no, Montaggio rack possibile no, Idoneo per funzioni di sicurezza no, Mezzi di esercizio corrispondenti (Ex ia) no, Mezzi di esercizio corrispondenti (Ex ib) no, Categoria di protezione contro le esplosioni per il gas senza, Categoria di protezione contro le esplosioni per la polvere senza, Larghezza 49 mm, Altezza 100 mm, Profondità 68 mm

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

