



Interruttore della luce - Sensore fotoelettrico di mascheramento di sfondo WTB250-2P2441



Sick
WTB250-2P2441
6044682

287,16 EUR IVA incl.**

più Costi spediz.



15-17 Giorni* (ITA)

Gamma di regolazione 150..500 mm, Raggio di rilevazione 150..500 mm, Triangolazione Soppressione di sfondo, Messaggio prima del guasto no, Con funzione tempo no, Distanza nominale di commutazione 500 mm, Max distanza di commutazione 500 mm, Max corrente di uscita 100 mA, Con riflettore no, Uscita analogica 0 V ... 10 V no, Uscita analogica 0 mA ... 20 mA no, Uscita analogica 4 mA ... 20 mA no, Uscita analogica -10 V ... +10 V no, Con altra uscita analogica no, Processo di regolazione regolazione manuale, Con interfaccia di comunicazione analogica no, Con interfaccia di comunicazione AS-Interface no, Con interfaccia di comunicazione CANOpen no, Con interfaccia di comunicazione DeviceNet no, Con interfaccia di comunicazione Ethernet no, Con interfaccia di comunicazione INTERBUS no, Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS no, Con interfaccia di comunicazione RS-232 no, Con interfaccia di comunicazione RS-422 no, Con interfaccia di comunicazione RS-485 no, Con interfaccia di comunicazione SSD no, Con interfaccia di comunicazione SSI no, Versione dell'uscita di commutazione PNP, Versione della funzione di commutazione altro, Classe di protezione mezzo di esercizio Classe di protezione 3, Categoria di protezione contro le esplosioni per il gas senza, Categoria di protezione contro le esplosioni per la polvere senza, Forma alloggiamento Cuboide, Larghezza del sensore 20 mm, Altezza del sensore 65 mm, Lunghezza del sensore 43,9 mm, Funzione tasto commutazione su chiaro/scuro, Materiale della superficie ottica Plastica, Materiale dell'alloggiamento Plastica, Max corrente di uscita sull'uscita sicura 100 mA, Temperatura ambiente 55 °C, Tempo di reazione 3 ms, Frequenza di commutazione 160 Hz, Tensione di alimentazione di comando nominale Us con CC 10..30 V, Tipo di tensione DC, Classe di protezione laser senza, Tipo di luce Luce rossa polarizzata, Con blocco del riavvio no, Idoneo per funzioni di sicurezza no, Grado di protezione (IP) IP67

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

