

Rilevatore di presenza da soffitto a 360 gradi - Sensore di movimento completo 180 ... 360 ° PD-C...



ESYLUX

PD-C 360i/6 mini

EP10425868

4015120425868 EAN/GTIN

99,84 EUR IVA incl.**
più **Costi spediz.**



4-6 Giorni* (ITA)

Versione Rilevatore di presenze, Tipo di sensore infrarossi passivo, Con interfaccia DALI no, Regolazione luce costante no, Controllo HLK no, attivazione forzata sì, Spegnimento forzato sì, Zona animale no, Protezione raso muro/Monitoraggio campo posteriore sì, Collegabile in rete no, Angolo di scansione 360 °, Altezza di montaggio ottimale 3 m, Controllo scale sì, Interruttore bypass sì, Max portata su un lato 3 m, Max. Area presenza 4,92 m², Max portata frontale 1 m, Campo di rilevazione diametro sul pavimento 6 m, Idoneo per trasmissione wireless no, Telecomandabile sì, Con telecomando no, Sensibilità di ricezione regolabile sì, Luminosità di risposta regolabile sì, Con unità di segnalazione sì, Funzione teach per luminosità di risposta sì, Idoneo per montaggio a soffitto sì, Idoneo per montaggio a parete no, Funzione dimmer con inserto dimmer no, Tipo di montaggio Sottointonaco, Tipo di collegamento crimpatura, Materiale Plastica, Qualità materiale Termoplastico, Privo di alogeni sì, Protezione superficie non trattato, Versione della superficie opaco, Trattamento antibatterico no, Colore altro, Trasparente sì, Grado di protezione (IP) IP65, Tipo di tensione AC, Frequenza 50 Hz, Tensione nominale 230 V, Min durata di accensione 60 s, Max durata di accensione 15 min, Ritardo di spegnimento 300 s, Ritardo di accensione 30 s, Angolo di rilevazione orizzontale 180..360 °, Angolo di rotazione sensore, orizzontale 0 °, Angolo di rotazione sensore, verticale 0 °, Luminosità di risposta 5..2000 lx, Max potenza di commutazione 690 W, Max potenza di commutazione LED 170 W, Idoneo per carico C no, Temperatura -25..50 °C, Numero di zone di commutazione 1, Max corrente di accensione 30 A, Corrente di controllo 0 mA, Ingresso secondario no, Funzione allarme no, Altezza 47 mm, Profondità 47 mm, Diametro 25 mm, Profondità di montaggio 36 mm, Diametro montaggio 20 mm, Compatibile con Apple HomeKit no, Profondità minima della presa dell'apparecchio 36 mm, Compatibile con Google Assistant no, Compatibile con Amazon Alexa no, Supporto IFTTT disponibile no

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

