



Rilevatore di presenza da parete 180 gradi, 12-36V AC DC, bianco PD-C 180i/16 UC



ESYLUX
PD-C 180i/16 UC
EP10427305
4015120427305 EAN/GTIN

122,07 EUR IVA incl.**
più Costi spediz.

 **4-6 Giorni*** (ITA)

Versione Rilevatore di presenze, Tipo di sensore infrarossi passivo, Con interfaccia DALI no, Regolazione luce costante si, Controllo HLK no, attivazione forzata si, Spegnimento forzato si, Zona animale si, Protezione raso muro/Monitoraggio campo posteriore si, Collegabile in rete no, Angolo di scansione 180 °, Altezza di montaggio ottimale 1,1 m, Controllo scale si, Interruttore bypass no, Max portata su un lato 8 m, Max. Area presenza 25,17 m², Max portata frontale 6 m, Campo di rilevazione diametro sul pavimento 16 m, Idoneo per trasmissione wireless no, Telecomandabile si, Con telecomando no, Sensibilità di ricezione regolabile si, Luminosità di risposta regolabile si, Con unità di segnalazione si, Funzione teach per luminosità di risposta si, Idoneo per montaggio a soffitto no, Idoneo per montaggio a parete si, Funzione dimmer con inserto dimmer no, Tipo di montaggio Sottointonaco, Tipo di collegamento Con morsetto a inserzione, Materiale Plastica, Qualità materiale Termoplastico, Privo di alogeni si, Protezione superficie non trattato, Versione della superficie opaco, Trattamento antibatterico no, Colore altro, Numero RAL (simile) 9010, Trasparente no, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di tensione CA/CC, Frequenza 50..60 Hz, Tensione nominale 36 V, Min durata di accensione 60 s, Max durata di accensione 60 min, Ritardo di spegnimento 300 s, Ritardo di accensione 30 s, Angolo di rilevazione orizzontale 90..180 °, Angolo di rotazione sensore, orizzontale 0 °, Angolo di rotazione sensore, verticale 0 °, Luminosità di risposta 5..2000 lx, Max potenza di commutazione 72 W, Idoneo per carico C no, Temperatura -25..50 °C, Numero di zone di commutazione 1, Max corrente di accensione 2 A, Corrente di controllo 0 mA, Ingresso secondario si, Funzione allarme no, Larghezza 70 mm, Altezza 55 mm, Profondità 70 mm, Larghezza di montaggio 61 mm, Profondità di montaggio 34 mm, Lunghezza di montaggio 61 mm, Diametro montaggio 60 mm, Compatibile con Apple HomeKit no, Profondità minima della presa dell'apparecchio 34 mm, Compatibile con Google Assistant no, Compatibile con Amazon Alexa no, Supporto IFTTT disponibile no

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

