



Lampada da terra a LED 3000K 2AP asim. - Lampada da terra 1x43,6W LED non sostituibile 312279.003



RZB

312279.003

4051859270539 EAN/GTIN

1333,97 EUR IVA incl.**

più Costi spediz. Prodotto ingombrante



15-17 Giorni* (ITA)

Idoneo per numero di lampadine 1, Versione senza, Numero di teste lampada 1, Testa lampada mobile no, Con luce di lettura a parte no, Quota diretta e indiretta regolabili separatamente sì, Materiale Alluminio, Colore alloggiamento nero, Materiale della copertura altro, Tipo di tensione AC, Tensione nominale 220..240 V, Dispositivo di comando Modulo di comando LED sotto tensione, Con dispositivo di comando sì, Dispositivo di comando sostituibile sì, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI no, Dimming DALI-2 no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming sì, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Senza funzione di oscuramento no, distributore di luce altro, Versione della griglia molto lucido, Con riflettore no, Distribuzione della luce asimmetrico, Uscita luce diretto/indiretto, Regolabile no, Con interruttore no, Con dimmer no, Con rilevatore di presenze no, Con sensore di movimento no, Con sensore di luce no, Vita utile nominale L80/B10 a 25 °C 60000 h, Regolazione flusso luminoso costante no, Classe di protezione I, Idoneo per potenza lampada 92 W, Max. Prestazioni del sistema 92 W, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 8700 lm, Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 RG1, Colore luce bianco, Temperatura del colore 3000 K, Indice di resa del colore CRI 80-89, Consistenza del colore (ellisse McAdam) SDCM3, Temperatura del colore regolabile no, Flusso luminoso regolabile a regolazione continua, Angolo di irraggiamento regolabile no, Larghezza 340 mm, Altezza/Profondità 2033 mm, Lunghezza 1170 mm, Attacco elettrico con sistema a innesto sì, Compatibile con Apple HomeKit no, Compatibile con Amazon Alexa no, Compatibile con Google Assistant no, Supporto IFTTT disponibile no, Lampadine LED non intercambiabile, Con lampadine sì

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

