


**Plafoniera da parete a LED 4000K - Apparecchio a soffitto / parete 1x13,5W 581637.004.1****RZB**

581637.004.1

4051859224952 EAN/GTIN

177,39 EUR IVA incl.**

più Costi spediz.

**15-17 Giorni* (ITA)**

Idoneo per montaggio a parete sì, Idoneo per sospensione pendolo no, Idoneo per montaggio a soffitto sì, Idoneo per montaggio a incasso no, Idoneo per montaggio sulla superficie sì, Idoneo per configurazione banda luminosa no, Idoneo per numero di lampadine 1, Versione altro, Materiale dell'alloggiamento Alluminio, Protezione di superficie Alloggiamento rivestimento a polveri, Colore alloggiamento Argentato, Materiale della copertura Vetro opale, Versione della griglia senza, Tipo di tensione AC, Tensione nominale 220..240 V, Corrente nominale 50..55 mA, Dispositivo di comando Modulo di comando LED sotto tensione, Con dispositivo di comando sì, Dispositivo di comando sostituibile no, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI-2 no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento sì, Dimming Controllo di fase sì, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Regolazione della luminosità in funzione del reattore di comando sì, Senza funzione di oscuramento no, distributore di luce senza, Distribuzione della luce simmetrico, Angolo di irraggiamento a fascio estremamente largo >80°, Consistenza del colore (ellisse McAdam) SDCM3, Uscita luce diretto, Vita utile nominale L70/B50 a 25 °C 50000 h, Vita utile nominale L80/B10 a 25 °C 50000 h, Grado di protezione (IP) IP65, Classe di protezione (NEMA) altro, Resistenza agli urti IK05, Classe di protezione I, Idoneo per luce di emergenza no, Alimentazione luce di emergenza integrata no, Con sensore di movimento no, Con sensore di luce no, Con fessure di uscita aria no, Idoneo per potenza lampada 12 W, Max. Prestazioni del sistema 12 W, efficacia luminosa 63 lm/W, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 750 lm, Colore luce bianco, Temperatura del colore 4000 K, Indice di resa del colore CRI 80-89, Regolazione flusso luminoso costante no, Larghezza 257 mm, Altezza/Profondità 81 mm, Lunghezza 257 mm, Numero di poli 3, Sezione conduttore 2,5 mm², Tipo di collegamento Con morsetto a inserzione, Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 RG1, Limitazione dell'abbagliamento (UGR) 22,9, Temperatura del colore regolabile no, Flusso luminoso regolabile no, Angolo di irraggiamento regolabile no, Operatività tramite Bluetooth no, Compatibile con Apple HomeKit no,...

VANTAGGI PER VOI**COMMERCIO OVUNQUE**
Imagefilm eibmarkt®**99% DI CLIENTI SODDISFATTI**
> 500.000 clienti in tutto il mondo**DHL TRACK & TRACE**
Tracciamento spediz.**PROCEDURA PER I RECLAMI**
100% cortesia e sicurezza**25 ANNI DI ESPERIENZA**
Nelle vendite per corrisp. ovunque**LIVE CHAT ORDINE**
Con cronologia ordini**CONSEGNA BREVE**
Prodotti a magazz.**RESTITUZIONE**
Entro 14 giorni**PROTEZ. DATI**
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

