



## Applique a LED 3000K grafite IP54 - Apparecchio a plafone / parete 2x3W 60110103



**Brumberg**  
60110103  
4251433915416 EAN/GTIN

**203,72 EUR** IVA incl.\*\*

più Costi spediz.



15-17 Giorni\* (ITA)

Idoneo per montaggio a parete sì, Idoneo per sospensione pendolo no, Idoneo per montaggio a soffitto no, Idoneo per montaggio a incasso no, Idoneo per montaggio sulla superficie sì, Idoneo per configurazione banda luminosa no, Idoneo per numero di lampadine 2, Materiale dell'alloggiamento Alluminio, Colore alloggiamento grigio, Materiale della copertura Vetro trasparente, Versione della griglia senza, Tipo di tensione AC, Tensione nominale 230 V, Dispositivo di comando Modulo di comando LED sotto tensione, Con dispositivo di comando sì, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI-2 no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Regolazione della luminosità in funzione del reattore di comando no, Senza funzione di oscuramento sì, Distribuzione della luce simmetrico, Uscita luce diretto, Grado di protezione (IP) IP54, Classe di protezione I, Idoneo per luce di emergenza no, Alimentazione luce di emergenza integrata no, Con sensore di movimento no, Con sensore di luce no, Con fessure di uscita aria no, Idoneo per potenza lampada 6 W, Max. Prestazioni del sistema 6 W, efficacia luminosa 57,3 lm/W, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 424 lm, Colore luce bianco, Temperatura del colore 3000 K, Indice di resa del colore CRI 90-100, Regolazione flusso luminoso costante no, Larghezza 66 mm, Altezza/Profondità 150 mm, Lunghezza 180 mm, Tipo di cablaggio diploma, Temperatura del colore regolabile no, Flusso luminoso regolabile no, Angolo di irraggiamento regolabile no, Compatibile con Apple HomeKit no, Compatibile con Google Assistant no, Compatibile con Amazon Alexa no, Supporto IFTTT disponibile no, Lampadine LED non intercambiabile, Con lampadine sì

### VANTAGGI PER VOI



**COMMERCIO OVUNQUE**  
Imagefilm eibmarkt®



**99% DI CLIENTI SODDISFATTI**  
> 500.000 clienti in tutto il mondo



**DHL TRACK & TRACE**  
Tracciamento spediz.



**PROCEDURA PER I RECLAMI**  
100% cortesia e sicurezza



**25 ANNI DI ESPERIENZA**  
Nelle vendite per corrisp. ovunque



**LIVE CHAT ORDINE**  
Con cronologia ordini



**CONSEGNA BREVE**  
Prodotti a magazz.



**RESTITUZIONE**  
Entro 14 giorni



**PROTEZ. DATI**  
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

\* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

\*\* Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

\*\*\* Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home  
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti  
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

