

**Barra luminosa a LED 3000K - Apparecchio a soffitto /
parete LNCOMP60010W3000K**



LEDVANCE
LNCOMP60010W3000K
4058075106277
4058075106277 EAN/GTIN



26,27 EUR IVA incl.**
più **Costi spediz.**



4-6 Giorni* (ITA)

Versione senza, Materiale Plastica, Colore alloggiamento bianco, Tipo di tensione AC, Tensione nominale 220..240 V, Corrente nominale del LED a corrente costante 0,13 mA, Dispositivo di comando REATTORE ELETTRONICO, Con dispositivo di comando sì, Dispositivo di comando sostituibile no, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Senza funzione di oscuramento sì, distributore di luce Lente diffusore/ottica/ottica/pannello, Vita utile nominale L70/B50 a 25 °C 50000 h, Vita utile nominale L80/B10 a 25 °C 40000 h, Regolazione flusso luminoso costante no, Grado di protezione (IP) IP20, Classe di protezione II, Idoneo per luce di emergenza no, Alimentazione luce di emergenza integrata no, Con interruttore no, Con sensore di movimento no, Idoneo per potenza lampada 10 W, Max. Prestazioni del sistema 10 W, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 1000 lm, Colore luce bianco, Temperatura del colore 3000 K, Indice di resa del colore CRI 80-89, Fattore di potenza 0,5, Temperatura del colore regolabile no, Flusso luminoso regolabile no, Angolo di irraggiamento regolabile no, Larghezza 24 mm, Altezza/Profondità 36 mm, Lunghezza 573 mm, Tipo di cablaggio con cablaggio passante, Numero di poli 3, Tipo di collegamento Morsetto a vite, Attacco elettrico con sistema a innesto no, Compatibile con Apple HomeKit no, Compatibile con Google Assistant no, Compatibile con Amazon Alexa no, Supporto IFTTT disponibile no, Lampadine LED non intercambiabile, Con lampadine sì

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

