



Sensore luce esterna - Apparecchio a soffitto / parete L 331 LED ANT



Steinel
L 331 LED ANT
053093
4007841053093 EAN/GTIN

150,06 EUR IVA incl.**
più Costi spediz.

 **4-6 Giorni*** (ITA)

Idoneo per montaggio a parete si, Idoneo per sospensione pendolo no, Idoneo per montaggio a soffitto no, Idoneo per montaggio a incasso no, Idoneo per montaggio sulla superficie si, Idoneo per configurazione banda luminosa no, Versione altro, Materiale dell'alloggiamento Plastica, Colore alloggiamento antracite, Materiale della copertura Plastica opale, Versione della griglia senza, Tipo di tensione AC, Tensione nominale 220..240 V, Dispositivo di comando Modulo di comando LED sotto tensione, Con dispositivo di comando si, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Oscuramento programmabile si, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Regolazione della luminosità in funzione del reattore di comando no, Senza funzione di oscuramento no, distributore di luce senza, Distribuzione della luce simmetrico, Angolo di irraggiamento a fascio estremamente largo >80°, Consistenza del colore (ellisse McAdam) SDCM3, Uscita luce diretto, Grado di protezione (IP) IP44, Resistenza agli urti IK10, Classe di protezione II, Idoneo per luce di emergenza no, Con sensore di movimento si, Con sensore di luce si, Con fessure di uscita aria no, Idoneo per potenza lampada 8,4 W, Max. Prestazioni del sistema 8,4 W, efficacia luminosa 84,6429 lm/W, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 711 lm, Colore luce bianco, Temperatura del colore 3000 K, Indice di resa del colore CRI 80-89, Fattore di potenza 0,81, Larghezza 253 mm, Altezza/Profondità 270 mm, Lunghezza 124 mm, Numero di poli 2, Sezione conduttore 2,5 mm², Tipo di collegamento altro, Compatibile con Apple HomeKit no, Compatibile con Google Assistant no, Compatibile con Amazon Alexa no, Lampadine LED non intercambiabile, Con lampadine si

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt[®]



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo[®] e eibmarkt[®] sono marchi registrati protetti di EIBMARKT[®] GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo[®] è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT[®] GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo[®] tecnologie per smart home
eibabo[®] articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo[®] articoli elettrici online a prezzi economici

