



Faretto da incasso a LED 4000K, s+f, wh - Apparecchio a soffitto / parete 2x6,2W 641318.002.1.730



RZB
641318.002.1.730
4051859356400 EAN/GTIN

263,35 EUR IVA incl.**

più Costi spediz.

 **15-17 Giorni*** (ITA)

Idoneo per montaggio a parete no, Idoneo per sospensione pendolo no, Idoneo per montaggio a soffitto si, Idoneo per montaggio a incasso si, Idoneo per montaggio sulla superficie no, Idoneo per configurazione banda luminosa no, Adatto per postazioni di lavoro al computer secondo EN 12464-1 si, Idoneo per numero di lampadine 2, Versione altro, Materiale dell'alloggiamento Acciaio, Protezione di superficie Alloggiamento rivestimento a polveri, Colore alloggiamento bianco, Materiale della copertura altro, Versione della griglia senza, Tipo di tensione AC, Tensione nominale 220..240 V, Corrente nominale 62..68 mA, Dispositivo di comando Modulo di comando LED sotto tensione, Con dispositivo di comando si, Dispositivo di comando sostituibile si, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI-2 no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore si, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Regolazione della luminosità in funzione del reattore di comando si, Senza funzione di oscuramento no, distributore di luce Riflettore, Distribuzione della luce simmetrico, Angolo di irraggiamento radiato/diffusione libera, Consistenza del colore (ellisse McAdam) SDCM3, Uscita luce diretto, Vita utile nominale L80/B10 a 25 °C 50000 h, Grado di protezione (IP) IP20, Classe di protezione (NEMA) altro, Resistenza agli urti IK03, Classe di protezione II, Idoneo per luce di emergenza no, Alimentazione luce di emergenza integrata no, Con sensore di movimento no, Con sensore di luce no, Con fessure di uscita aria no, Idoneo per potenza lampada 15 W, Max. Prestazioni del sistema 15 W, efficacia luminosa 130 lm/W, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 1950 lm, Colore luce bianco, Temperatura del colore 4000 K, Indice di resa del colore CRI 80-89, Fattore di potenza 0,96, Regolazione flusso luminoso costante no, Larghezza 75 mm, Altezza/Profondità 2 mm, Lunghezza 586 mm, Lunghezza di montaggio 578 mm, Larghezza di montaggio 66 mm, Altezza/Profondità di montaggio 90 mm, Tipo di cablaggio diploma, Numero di poli 2, Sezione conduttore 1,5 mm², Tipo di collegamento Con morsetto a inserzione, Fattore di distorsione (THD) 0,03, Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 RG1, Limitazione...

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = Lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

