




Base cablata 1500 LED8000 840 ET - Base cablata per sistema light-line 1x53W SDGSOB #18610304100



Regiolux

SDGSOB #18610304100

18610304100

4020863325870 EAN/GTIN

179,62 EUR IVA incl.**

più Costi spediz. Prodotto ingombrante



4-6 Giorni* (ITA)

Idoneo per numero di lampadine 1, Lampadine LED non intercambiabile, Versione senza, Con lampadine sì, Materiale dell'alloggiamento Acciaio, Colore alloggiamento bianco, Tipo di tensione AC, Tensione nominale 230 V, Corrente nominale 230 mA, Corrente nominale del LED a corrente costante 230 mA, Dispositivo di comando Modulo di comando LED sotto tensione, Con dispositivo di comando sì, Dispositivo di comando sostituibile no, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming specifico del produttore no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Senza funzione di oscuramento sì, distributore di luce obiettivo di messa a fuoco, Riflettore senza, Distribuzione della luce simmetrico, Uscita luce diretto, Angolo di irraggiamento fascio largo 41-80, Consistenza del colore (ellisse McAdam) SDCM3, Vita utile nominale L80/B10 a 25 °C 50000 h, Grado di protezione (IP) IP64, Classe di protezione I, Prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 senza, Idoneo per luce di emergenza no, Alimentazione luce di emergenza integrata no, Idoneo per potenza lampada 53 W, Max. Prestazioni del sistema 53 W, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 8200 lm, efficacia luminosa 154 lm/W, Colore luce bianco, Temperatura del colore 4000 K, Indice di resa del colore CRI 80-89, Angolo di irraggiamento regolabile no, Temperatura del colore regolabile no, Flusso luminoso regolabile no, Larghezza 55 mm, Altezza/Profondità 33 mm, Lunghezza 1531 mm, Tipo di cablaggio con cablaggio passante, Numero di poli 3, Tipo di collegamento altro

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

