

**Lampada da sala a LED 5000K larga str. - Apparecchio a plafone IP65 3420 L200 D**



**Schuch**  
3420 L200 D  
342000001  
4041254350257 EAN/GTIN

**203,07 EUR** IVA incl.\*\*  
più Costi spediz.

 **4-6 Giorni\*** (ITA)

Lampadine LED non intercambiabile, Con lampadine sì, Tipo di montaggio Pendolo, Adatto per lampade ausiliarie no, Materiale dell'alloggiamento Alluminio, Colore alloggiamento grigio, Tipo di tensione AC, Tensione nominale 220..240 V, Dispositivo di comando Modulo di comando LED sotto tensione, Dispositivo di comando sostituibile sì, Con dispositivo di comando sì, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI no, Dimming DMX no, Dimming DSI no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming specifico del produttore no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Senza funzione di oscuramento sì, distributore di luce senza, Distribuzione della luce simmetrico, Riflettore senza, Materiale del riflettore altro, Vita utile nominale L70/B50 a 25 °C 0 h, Grado di protezione (IP) IP65, Resistenza agli urti IK09, Resistente agli impatti no, Classe di protezione I, Alimentazione luce di emergenza integrata no, Idoneo per luce di emergenza no, Max. Prestazioni del sistema 112 W, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 18000 lm, efficacia luminosa 161 lm/W, Colore luce bianco, Temperatura del colore 5000 K, Indice di resa del colore CRI 80-89, Regolazione flusso luminoso costante no, Temperatura del colore regolabile no, Angolo di irraggiamento regolabile no, Flusso luminoso regolabile no, Larghezza 362 mm, Altezza/Profondità 146 mm, Lunghezza 0 mm, Diametro esterno 0 mm, Larghezza di montaggio 0 mm, Altezza/Profondità di montaggio 0 mm, Lunghezza di montaggio 0 mm, Diametro montaggio 0 mm, Numero di poli 3, Sezione conduttore 0 mm<sup>2</sup>, Con copertura protettiva sì, Operatività tramite Bluetooth no

**VANTAGGI PER VOI**



**COMMERCIO OVUNQUE**  
Imagefilm eibmarkt®



**99% DI CLIENTI SODDISFATTI**  
> 500.000 clienti in tutto il mondo



**DHL TRACK & TRACE**  
Tracciamento spediz.



**PROCEDURA PER I RECLAMI**  
100% cortesia e sicurezza



**25 ANNI DI ESPERIENZA**  
Nelle vendite per corrisp. ovunque



**LIVE CHAT ORDINE**  
Con cronologia ordini



**CONSEGNA BREVE**  
Prodotti a magazz.



**RESTITUZIONE**  
Entro 14 giorni



**PROTEZ. DATI**  
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

\* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

\*\* Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

\*\*\* Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home  
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti  
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

