

**SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW/OR - Pannello mobile
7" 6AV21458GB010AA0**



Siemens

6AV21458GB010AA0

4047618096342 EAN/GTIN

3720,48 EUR IVA incl.**

più Costi spediz.



15-17 Giorni* (ITA)

Tensione di alimentazione con CC 19,2..28,8 V, Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC, Numero delle interfacce HW Industrial Ethernet 1, Numero di interfacce PROFINET 1, Numero di interfacce HW USB 1, Protocollo supportato per TCP/IP sì, Protocollo supportato per PROFIBUS no, Protocollo supportato per CAN no, Supporta protocollo per INTERBUS no, Protocollo supportato per ASI no, Protocollo supportato per KNX no, Supporta protocollo per MODBUS sì, Protocollo supportato per Data-Highway no, Supporta protocollo per DeviceNet no, Protocollo supportato per SUCONET no, Protocollo supportato per LON no, Protocollo supportato per PROFINET IO sì, Protocollo supportato per PROFINET CBA no, Protocollo supportato per SERCOS no, Supporta protocollo per EtherNet/IP sì, Protocollo supportato per DeviceNet Safety no, Protocollo supportato per INTERBUS-Safety no, Supporta protocollo per PROFIsafe sì, Supporta protocollo per SafetyBUS p no, Standard radio Bluetooth no, Standard radio WLAN 802.11 no, Standard radio GPRS no, Standard radio GSM no, Standard radio UMTS no, IO-Link Master no, Versione del display TFT, Con display a colori sì, Numero di colori del display 16777216, Diagonale schermo 7 pollici, Numero di pixel, orizzontali 800, Numero di pixel, verticali 480, Con tastiera Alpha no, Numero di tasti funzione, programmabili 6, Numero di tasti con LED 6, Con tasto conferma/tasto uomo morto sì, Con touchscreen sì, Con visualizzazione messaggi sì, Con sistema di segnalazione (incl. tampone e tacitazione) sì, Rappresentazione valori di processo (uscita) possibile sì, Indicazione valori di processo (ingresso) possibile sì, Con ricette sì, Numero dei livelli, protezione con password 50, Con uscita di stampa no, Numero di linguaggi online 32, Grado di protezione (IP) IP65, Temperatura di esercizio 0..45 °C, Idoneo per arresto di emergenza sì, Attacco, inseribile sì, Max altezza di caduta secondo la norma IEC 60068-2-32 1,2 m, Idoneo per funzioni di sicurezza sì, Larghezza 248,4 mm, Altezza 195 mm, Profondità 89 mm, Peso 1,3 kg

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

