

<https://www.eibabo.it/philips-licht/base-cablata-led-ws-4000k-dali-wide-str.-porta-ingranaggi-per-sistema-a-light-line-4mx850led66s84...-eb15804273>

Base cablata LED ws 4000K DALI wide str. - Porta-ingranaggi per sistema light-line 4MX850LED66S84...



Philips Licht
4MX850LED66S840PSDWB
66602799
4030732666027 EAN/GTIN

156,20 EUR IVA incl.**
più Costi spediz. Prodotto ingombrante



15-17 Giorni* (ITA)

Idoneo per numero di lampadine 1, Lampadine LED non intercambiabile, Versione altro, Con lampadine sì, Materiale dell'alloggiamento Acciaio, Colore alloggiamento bianco, Tipo di tensione CA/CC, Tensione nominale 220..240 V, Corrente nominale 0..500 mA, Dispositivo di comando Modulo di comando LED sotto tensione, Con dispositivo di comando sì, Dispositivo di comando sostituibile sì, Dimming 0-10 V no, Dimming 1-10 V no, Dimming DALI sì, Dimming DMX no, Dimming specifico del produttore no, Dimming DSI no, Dimming potenziometro (integrato nel dispositivo) no, Oscuramento GPRS no, Interruttore linea di oscuramento no, Dimming Modulazione della tensione di rete no, Sezione fase di oscuramento no, Dimming Controllo di fase no, Oscuramento programmabile no, Oscuramento RF no, Diminuzione della riduzione delle onde sinusoidali no, Dimming Touch e Dimming Touch e Dimming no, Dimming Zigbee no, Regolazione della luminosità con pulsante no, Senza funzione di oscuramento no, distributore di luce Lente diffusore/ottica/ottica/pannello, Riflettore senza, Distribuzione della luce simmetrico, Uscita luce diretto, Angolo di irraggiamento fascio largo 41-80, Consistenza del colore (ellisse McAdam) SDCM3, Vita utile nominale L70/B50 a 25 °C 100000 h, Grado di protezione (IP) IP20, Classe di protezione I, Idoneo per luce di emergenza no, Alimentazione luce di emergenza integrata no, Idoneo per potenza lampada 41 W, Max. Prestazioni del sistema 39 W, Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 6600 lm, efficacia luminosa 169 lm/W, Colore luce bianco, Temperatura del colore 4000 K, Indice di resa del colore CRI 80-89, Fattore di potenza 0,97, Regolazione flusso luminoso costante sì, Angolo di irraggiamento regolabile no, Temperatura del colore regolabile no, Flusso luminoso regolabile a regolazione continua, Larghezza 63 mm, Altezza/Profondità 50 mm, Lunghezza 1478 mm, Tipo di cablaggio diploma, Numero di poli 5, Sezione conduttore 0,5 mm², Tipo di collegamento altro

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

