



Rilevatore di movimento 280 gradi - Sensore di movimento completo 0 ... 280 ° bianco RC 280i weiss



ESYLUX
RC 280i weiss
EM10015717
4015120015717 EAN/GTIN

159,43 EUR IVA incl.**
più Costi spediz.



4-6 Giorni* (ITA)

Versione Sensore di movimento, Tipo di sensore infrarossi passivo, Con interfaccia DALI no, Regolazione luce costante no, Controllo HLK no, attivazione forzata no, Spegnimento forzato no, Zona animale no, Protezione raso muro/Monitoraggio campo posteriore si, Collegabile in rete no, Angolo di scansione 280 °, Altezza di montaggio ottimale 2,5 m, Controllo scale si, Interruttore bypass no, Max portata su un lato 20 m, Max portata frontale 8 m, Campo di rilevazione diametro sul pavimento 40 m, Idoneo per trasmissione wireless no, Telecomandabile si, Con telecomando no, Sensibilità di ricezione regolabile no, Luminosità di risposta regolabile si, Con unità di segnalazione no, Funzione teach per luminosità di risposta si, Idoneo per montaggio a soffitto si, Idoneo per montaggio a parete si, Funzione dimmer con inserto dimmer no, Tipo di montaggio Sopra-intonaco, Tipo di collegamento Con morsetto a inserzione, Materiale Plastica, Qualità materiale Termoplastico, Privo di alogeni no, Protezione superficie non trattato, Versione della superficie opaco, Trattamento antibatterico no, Colore bianco, Numero RAL (simile) 9010, Trasparente no, Grado di protezione (IP) IP54, Tipo di tensione AC, Frequenza 50 Hz, Tensione nominale 230 V, Min durata di accensione 15 s, Max durata di accensione 30 min, Ritardo di spegnimento 5 s, Ritardo di accensione 0 s, Angolo di rilevazione orizzontale 140..280 °, Angolo di rotazione sensore, orizzontale 0 °, Angolo di rotazione sensore, verticale 0 °, Luminosità di risposta 2..2500 lx, Max potenza di commutazione 2300 W, Max potenza di commutazione LED 600 W, Idoneo per carico C si, Temperatura -25..55 °C, Numero di zone di commutazione 1, Max corrente di accensione 100 A, Corrente di controllo 0 mA, Ingresso secondario no, Funzione allarme no, Larghezza 78 mm, Altezza 105 mm, Profondità 135 mm, Compatibile con Apple HomeKit no, Compatibile con Google Assistant no, Compatibile con Amazon Alexa no, Supporto IFTTT disponibile no

VANTAGGI PER VOI



COMMERCIO OVUNQUE
Imagefilm eibmarkt®



99% DI CLIENTI SODDISFATTI
> 500.000 clienti in tutto il mondo



DHL TRACK & TRACE
Tracciamento spediz.



PROCEDURA PER I RECLAMI
100% cortesia e sicurezza



25 ANNI DI ESPERIENZA
Nelle vendite per corrisp. ovunque



LIVE CHAT ORDINE
Con cronologia ordini



CONSEGNA BREVE
Prodotti a magazz.



RESTITUZIONE
Entro 14 giorni



PROTEZ. DATI
Garanzia

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Germania

eibabo® e eibmarkt® sono marchi registrati protetti di EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® è un'azienda di eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH è una società controllata al 100% da EIBMARKT® GmbH Holding

* Avvert. sui tempi cons. indicati: Giorno = lun-ven, tranne se festivi nei Land di Baviera/Sassonia. Le consegne dei prodotti si effettuano anche sabato (DHL).

** Le mod. di pag. possono differire in base al Paese. Tutti i prezzi si intendono non comprensivi di spese di spediz. e dazi doganali o altri costi aggiuntivi (IVA all'importaz.) per consegne extra UE.

*** Risparmio rispetto all'MSRP = prezzo di vendita consigliato dal produttore. L'MSRP è il prezzo raccomandato ai rivenditori dal produttore, importatore o grossista come prezzo di rivendita al cliente. L'MSRP è anche chiamato prezzo di listino ed è definito come il massimo prezzo possibile che un acquirente pagherebbe per un particolare prodotto prima di qualsiasi sconto (Fonte dei prezzi di listino lordi: Germania).

eibabo® tecnologie per smart home
eibabo® articoli elettrici su internet a prezzi convenienti
eibabo® articoli elettrici online a prezzi economici

